

## ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

การจัดซื้อรถโดยสาร (รถตู้) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร กระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซี.ซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๒ คัน

### ๑. ความเป็นมา



ด้วยรถยนต์ซึ่งใช้ประจำส่วนกลาง ฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ ส่วนบริหารการพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม ปัจจุบันมีสภาพเก่าใช้งานมานาน มีความจำเป็นต้องขอจัดซื้อรถยนต์ใหม่เพื่อทดแทน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการออกปฏิบัติงาน และตามหนังสือ ฝพด.๑ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ แจ้งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะประเภทรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซี.ซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๒ คัน ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ในวงเงิน ๒,๗๑๖,๐๐๐.- บาท (สองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) การจัดซื้อรถยนต์ดังกล่าวข้างต้นจะดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุฯ ต่อไป

### ๒. วัตถุประสงค์

ฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ ส่วนบริหารการพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม มีภารกิจหน้าที่ให้บริการรถยนต์ราชการส่วนกลาง สำหรับหน่วยงานต่างๆที่ร้องขอใช้รถ เพื่อติดต่อราชการกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกกรมศุลกากร ปัจจุบันรถยนต์ที่ให้บริการมีสภาพเก่า เนื่องจากใช้งานมาเป็นเวลายาวนาน ซ่อมแซมไม่คุ้มค่า ฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ จึงมีความประสงค์ที่จะจัดซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะประเภทรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซี.ซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๒ คัน เพื่อทดแทนรถยนต์ราชการส่วนกลางที่สภาพเก่าและชำรุดดังกล่าว

### ๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ในระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

  
/ ๓.๙ ไม่เป็นผู้ ...  


๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น  
เสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มครอบเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic  
Government Procurement ; e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ จะต้องมีความสมบัติครบถ้วนถูกต้อง และยื่นเอกสารครบถ้วนถูกต้อง ตามข้อกำหนดในรายละเอียด  
คุณลักษณะเฉพาะ ประกาศเชิญชวน และเอกสารประกวดราคาครั้งนี้

๔. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ ของรถยนต์โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร  
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซี.ซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๒ คัน

#### ๔.๑ ลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ รถโดยสาร(หลังคาทรงสูง) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง

๔.๑.๒ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสง พร้อมเคลือบพ่นกันสนิม มีคอนโซลหลังคนขับ  
ปูพื้นและกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง มีพนักงานสามารถปรับเอนนอนได้หลายระดับ มีเข็มขัดนิรภัยบริเวณที่นั่งโดยสาร  
ทุกที่นั่ง

๔.๑.๓ รุ่นที่เสนอราคาเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ที่กำหนดในประเทศไทย และเป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้  
งานมาก่อน

๔.๑.๔ ราคาที่เสนอต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต รวมทั้งภาษีอากรอื่นๆ  
และค่าใช้จ่ายที่พึงปวงไว้ด้วยแล้ว

#### ๔.๒ ขนาดตัวรถ

๔.๒.๑ ความยาวของตัวรถทั้งหมด ๕,๐๐๐ มิลลิเมตร

๔.๒.๒ ความกว้างของตัวรถ ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๐ มิลลิเมตร

๔.๒.๓ ความสูงไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐ มิลลิเมตร

๔.๒.๔ ความยาวช่วงล้อหรือฐานล้อ ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ มิลลิเมตร

#### ๔.๓ ระบบเครื่องยนต์

๔.๓.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ แกวเรียง ๑๖ วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำพร้อมเทอร์โบ  
อินเตอร์คูลเลอร์หรือเทอร์โบแปรผัน สามารถรองรับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล, น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลชนิด B๗, น้ำมัน  
เชื้อเพลิงดีเซลชนิด B๑๐ และน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลชนิด B๒๐

๔.๓.๒ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซี.ซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐  
กิโลวัตต์ คุณสมบัติเครื่องยนต์ ให้เป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ประกาศใช้ โดยแนบ  
เอกสารประกอบการพิจารณาในวันเสนอราคา

๔.๓.๓ ระบบจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีด ระบบคอมมอนเรล ไดเร็คอินเจคชั่น

๔.๓.๔ ความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๖๕ ลิตร

#### ๔.๔ ระบบส่งกำลังและระบบขับเคลื่อน

๔.๔.๑ เกียร์อัตโนมัติ เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์

๔.๕ ระบบ ...  
๔.๖ ...  
๔.๗ ...



#### ๔.๕ ระบบบังคับเลี้ยว

๔.๕.๑ ระบบบังคับเลี้ยวพวงมาลัยเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรงตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตที่ใช้กับรถยนต์รุ่นที่เสนอราคา

#### ๔.๖ ระบบเบรก

๔.๖.๑ ระบบเบรกแบบไฮดรอลิก พร้อมหม้อลมช่วยผ่อนแรง  
๔.๖.๒ ล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรก  
๔.๖.๓ ล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรก พร้อมวาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรก และเบรกมือหรือให้  
เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต  
๔.๖.๔ ระบบเบรกเสริมความปลอดภัย ระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก(ABS) และระบบ  
เสริมแรงเบรก

#### ๔.๗ ระบบกันสะเทือน

๔.๗.๑ ระบบกันสะเทือนตามมาตรฐานของผู้ผลิต

#### ๔.๘ ล้อและยาง

๔.๘.๑ ยางเรเดียลขนาดมาตรฐานของผู้ผลิตที่ใช้กับรถยนต์รุ่นที่เสนอราคา พร้อมล้อ  
แม็กอัลลอยด์ จำนวน ๔ เส้น โดยต้องเป็นยางใหม่ซึ่งผลิตมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน นับจากวันส่งมอบ  
๔.๘.๒ ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อตามแคตตาล็อกมาตรฐาน จำนวน ๑ เส้น  
๔.๘.๓ มียางกันโคลน หน้าและหลัง

#### ๔.๙ ตัวรถ

๔.๙.๑ โครงสร้างตัวถังนิรภัย มีคานกันกระแทกด้านข้างสำหรับประตูหน้าด้าน ซ้ายและขวา  
๔.๙.๒ มีประตูปิดและเปิด ไม่น้อยกว่า ๔ ประตู ประตูกลางแบบเลื่อนได้ ประตูหลังแบบเปิด  
ขึ้นบนพร้อมใช้ค้ำประตูอย่างดี  
๔.๙.๓ แผงหน้าปัดตามมาตรฐานของผู้ผลิต และมีมาตรวัดรอบเครื่อง  
๔.๙.๔ ติดฟิล์มกรองแสงที่ได้รับมาตรฐานรอบคัน(แบบเต็มบาน) พร้อมกันแสงยูวี ยี่ห้อ  
LAMINA/๓M/Hi-Kool หรือคุณภาพเทียบเท่า ความเข้มด้านหน้า ๔๐% ด้านข้างและด้านหลัง ๖๐ % พร้อมหนังสือ  
รับประกันคุณภาพของฟิล์มที่ติดตั้งไม่น้อยกว่า ๕ ปี  
๔.๙.๕ เครื่องเสียงติดรถยนต์ สามารถเล่นวิทยุ AM/FM สามารถเล่นแผ่น CD ,DVD ,MP๓  
และมีช่องต่อ USB หน้าจอสัมผัส (Touch Screen) พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๖ จุด  
๔.๙.๖ สีรถเป็นสีบรอนซ์เงิน เป็นสีเมทาลิก  
๔.๙.๗ มีกล่องบันทึกนักรถ พร้อม SD-CARD มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า ๓๒ GB

#### ๔.๑๐ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

๔.๑๐.๑ เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งตามมาตรฐานผู้ผลิต  
๔.๑๐.๒ มีระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรล  
๔.๑๐.๓ มีระบบสัญญาณกันขโมย  
๔.๑๐.๔ มีไฟหน้าตัดหมอก

๔.๑๐.๕ มีถุงลม ...  
8/๓๖

๔.๑๐.๕ มีฉลากนิรภัยคู่หน้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑๑ เครื่องปรับอากาศ

๔.๑๑.๑ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบฝัง และสามารถจ่ายลมเย็นในห้องโดยสารทั่วถึงตลอดคัน

๔.๑๒ อุปกรณ์ประจำรถ

๔.๑๒.๑ ชุดเครื่องมือสำหรับซ่อมแซมรถเบื้องต้น จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๒.๒ แม่แรง จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๒.๓ อุปกรณ์ในการถอดเปลี่ยนล้อ จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๒.๔ สายสำหรับพ่วงแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๒.๕ สายเคเบิลสำหรับลากจูง จำนวน ๑ เส้น

๔.๑๒.๖ ไฟส่องสว่างเชื่อมแบตเตอรี่ได้ จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๒.๗ หนังสือคู่มือการใช้รถ และหนังสือการรับประกันต่างๆ จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๒.๘ ผ้ายางปูพื้นด้านหน้า จำนวน ๒ แผ่น และยางปูพื้นด้านหลังคนขับ จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๒.๙ มีกระจกไฟฟ้า(คู่หน้า) ๒ บาน พร้อมระบบเซ็นทรัลล็อก

๔.๑๒.๑๐ กระจกมองข้างสามารถปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑๒.๑๑ กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน

๔.๑๒.๑๒ พื้นรถยนต์ภายในห้องโดยสารปูด้วยไม้อัดและปูทับด้วยกระเบื้องยางแผ่นเรียบ

๔.๑๒.๑๓ บุภายในทั้งคัน รวมทั้งฝาท้ายด้วยวัสดุไวโนลหรือดีกว่า

๔.๑๒.๑๔ กระจกทุกบาน(ยกเว้นบานหน้า) ติดตั้งผ้าม่านแบบรางคู่

๔.๑๒.๑๕ กระจกหลังติดตั้งระบบไล่ฝ้าพร้อมที่ปัดน้ำฝนตามมาตรฐานผู้ผลิตและติดตั้ง

กระจกมองหลังแบบชาส์น

๔.๑๒.๑๖ ติดตั้งคอนโซลบาร์สำหรับเก็บและวางของทั้งภายในห้องโดยสารตลอดแถวด้านหลังคนขับหุ้มด้วยวัสดุหนังเทียมอย่างดีและมีเบาะนั่งซ้ายและขวา

๔.๑๒.๑๗ ที่นั่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้ามีหมอนรองศีรษะ เบาะทำด้วยฟองน้ำขึ้นรูปอย่างดีหุ้มด้วยวัสดุหนังเทียมอย่างดี แก้วโดยสารด้านหลังคนขับหันไปข้างหนัารถ ปรับเอนได้ไม่น้อยกว่า ๖ ที่นั่ง เป็นเบาะทรงสูงทำด้วยฟองน้ำขึ้นรูปอย่างดี แยกพนักพิงที่นั่งทุกตัวหุ้มด้วยวัสดุหนังเทียมอย่างดี ยกเว้นเบาะหลังแถวสุดท้ายสามารถแยกคู่พับเก็บได้เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของและสัมภาระต่างๆ

๔.๑๒.๑๘ มีกล้องมองหลัง สามารถมองเห็นด้านหลังเมื่อเข้าเกียร์ถอยเพื่อความปลอดภัย

๔.๑๒.๑๙ ป้ายสามเหลี่ยม ใช้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการจอดรถกรณีฉุกเฉิน และสามารถมองเห็นชัดเจนได้ในระยะไกล

๔.๑๒.๒๐ ฟันกันสนิมใต้ท้องรถและจุดที่ง่ายต่อการเกิดสนิม พร้อมหนังสือรับประกัน

๔.๑๒.๒๑ อุปกรณ์อื่นๆ ตามที่บริษัทเสนอ(ถ้ามี)

## ๕. เงื่อนไขเสนอราคา

๕.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานเป็นผู้ผลิตรถยนต์โดยตรงหรือเป็นผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตรถยนต์หรือผู้จำหน่าย โดยเอกสารนั้นต้องไม่หมดอายุนับถึงวันที่ยื่นเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๕.๒ ผู้เสนอราคา ...  
ไทย

๕.๒ ผู้เสนอราคาต้องจัดทำตารางการเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้เป็นไปตามขอบเขตของงานที่กรมศุลกากรกำหนดกับบริษัทเสนอเป็นข้อๆแต่ละรายการอย่างละเอียด โดยแนบเอกสารประกอบการนำเสนอ พร้อมทั้งบ่งชี้แต่ละรายการและในแคตตาล็อกตัวจริงที่มีรายละเอียดระบุยี่ห้อ รุ่นของรถรุ่นเครื่องเสียงติดรถยนต์ ตัวอย่างรูปภาพเบาะที่นั่ง คอนโซลบาร์สำหรับเก็บและวางสิ่งของ ฯลฯ เพื่อประกอบการพิจารณา

๕.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ของรถที่จะเสนอขายไม่น้อยกว่า ๕ ปี จากบริษัทผู้ผลิตเพื่อประกอบการพิจารณา

## ๖. ระยะเวลาดำเนินการ/การส่งมอบ

๖.๑ ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ภายใน ๔๕ วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อ ณ งานบริการยานพาหนะ ฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ ส่วนบริหารการพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม กรมศุลกากร ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียวหรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ ฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ ส่วนบริหารการพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม กรมศุลกากร ในเวลาราชการ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ

๖.๒ ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถดังกล่าว ในนามกรมศุลกากร ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่กรมศุลกากร ได้ออกหนังสือมอบอำนาจ โดยผู้ขายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด และส่งมอบป้ายแดงพร้อมสมุดคู่มือประจำรถให้กับเครื่องหมายพิเศษ

๖.๓ การส่งมอบรถต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่นๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ผลิตกำหนด

## ๗. วงเงินงบประมาณ

การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะประเภทรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซี.ซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๒ คัน ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ในวงเงิน ๒,๗๑๖,๐๐๐.- บาท (สองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนต่อกรมการขนส่งทางบกให้ถูกต้องตามประเภทและภาษีอื่นๆและค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว

## ๘. การรับประกัน

๘.๑ ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์และส่วนควบของรถ ที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่กรณีใดจะถึงก่อน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของไว้หมดโดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

๘.๒ ผู้ขายจะต้องทำประกันภัยรถยนต์ประเภท ๑ พร้อมกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์เป็นระยะเวลา ๑ ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบรถ

๘.๓ ผู้ขายต้องบริการตรวจสอบ(Service)ไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง คือระยะทาง ๑,๐๐๐ กิโลเมตร, ๑๐,๐๐๐ กิโลเมตร และ ๒๐,๐๐๐ กิโลเมตร โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

๘.๔ ผู้ขายต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการเสนอราคา ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบันและครอบคลุมทั้ง ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศไทย พร้อมแสดงชื่อที่อยู่สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการเป็นเอกสารในวันยื่นซองเสนอราคา

๘. หลักเกณฑ์ ...



๙. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

กรมศุลกากร พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาและตัดสินจากราคารวมโดยการตัดสินผลการประกวดราคา จะเป็นไปตามหนังสือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๔๕ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทาง ปฏิบัติตามกฎหมายกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการฯ

(นายพานิช อิสลามชาติไทย)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการฯ

(นายชาตรี น้อยบรรเทิง)

นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)




กรรมการฯ

(นายสุนันท์ ปิCHAN)

นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

ลำดับ ที่	ประเภท/รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (บาท)	คุณลักษณะเฉพาะ สังเขป (หน้า)
	8.2.5 ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอบอกสูบ			
	ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด			
	ไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์		1,075,000	72
	8.2.6 ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอบอกสูบ			
	ไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด			
	ไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์		1,375,000	72
	8.2.7 ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอบอกสูบ			
	ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด			
	ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์			
	- แบบกระบะเหล็ก		2,079,000	72
	- แบบกระบะเทท้าย		2,125,000	72
	- แบบบรรทุกน้ำ		2,633,000	73
8.3	รถบรรทุกขยะ	คัน		
	8.3.1 ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอบอกสูบไม่ต่ำกว่า			
	2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด			
	ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย		950,000	73
	8.3.2 ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอบอกสูบ			
	ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด			
	ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์			
	- แบบเปิดข้างเทท้าย		2,248,000	73
	- แบบอัดท้าย		2,400,000	73 - 74
8.4	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอบอกสูบ	คัน		
	ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด			
	ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์		1,358,000	74

  
 ๖๖๖

ชื่อครุภัณฑ์	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
<p>8.4 รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์</p> <p>8.5 รถยนต์ตรวจการณ์</p> <p>8.5.1 ปริมาตร กระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 100 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์เบนซิน</p> <p>8.5.2 ปริมาตร กระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์</p>	<p>(4) ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิต แรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว</p> <p>(5) มีคอมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง</p> <p>1) มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื้น และกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง</p> <p>2) เป็นรถโดยสารหลังคาสูง</p> <p>3) มีพนักพิงสามารถปรับเอน นอนได้หลายระดับ</p> <p>4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสง และพ่นกัน</p> <p>1) เป็นรถยนต์นั่ง 4 ประตู (เข้า - ออก)</p> <p>2) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสง และป้องกัน</p> <p>3) มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมาตรฐาน คือ เครื่องปรับอากาศ วิทยุ และอุปกรณ์มาตรฐานโรงงาน</p> <p>4) ความสูงใต้ท้องรถ (ระยะต่ำสุดถึงพื้น) ไม่น้อยกว่า 180 มิล</p> <p>5) โครงสร้างหลังคาเป็นชิ้นเดียวตลอดคัน</p> <p>6) มีประตูด้านหลัง</p>

