

**สูตรมาตรฐานที่ 47/2527**

**ชนิดสินค้า**

ท่อเหล็กอบสังกะสี มาตรฐาน ASTM-A-120 (Schedule 40)

ประกาศใช้ครั้งแรก

ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 49/2527 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2527

ลำดับที่	ขนาดท่อเหล็ก	วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต	รหัสวัตถุดิบ/หน่วย	ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ต่อท่อเหล็กยาว 1 เมตร
		1. Hot Rolled Steel Sheet in coil ประเภทพิกัด 73.08		
		2. Zinc ประเภทพิกัด 79.01		
1	1/2"	เหล็กแผ่นหนา 2.42 มม. ถึง 3.12 มม. สังกะสี	730242/03-730312/03 790100/03	1.260 กก. 0.083 กก.
2	3/4"	เหล็กแผ่นหนา 2.51 มม. ถึง 3.23 มม. สังกะสี	730251/03-730323/03 790100/03	1.680 กก. 0.106 กก.
3	1"	เหล็กแผ่นหนา 2.96 มม. ถึง 3.80 มม. สังกะสี	730296/03-730380/03 790100/03	2.500 กก. 0.134 กก.
4	1 1/4"	เหล็กแผ่นหนา 3.12 มม. ถึง 4.01 มม. สังกะสี	730312/03-730401/03 790100/03	3.380 กก. 0.173 กก.
5	1 1/2"	เหล็กแผ่นหนา 3.22 มม. ถึง 4.14 มม. สังกะสี	730322/03-730414/03 790100/03	4.050 กก. 0.199 กก.
6	2"	เหล็กแผ่นหนา 3.42 มม. ถึง 4.40 มม. สังกะสี	730342/03-730440/03 790100/03	5.430 กก. 0.253 กก.
7	2 1/2"	เหล็กแผ่นหนา 4.52 มม. ถึง 5.81 มม. สังกะสี	730452/03-730581/03 790100/03	8.620 กก. 0.304 กก.
8	3"	เหล็กแผ่นหนา 4.80 มม. ถึง 6.18 มม. สังกะสี	730480/03-730618/03 790100/03	11.300 กก. 0.374 กก.
9	3 1/2"	เหล็กแผ่นหนา 5.02 มม. ถึง 6.46 มม. สังกะสี	730502/03-730646/03 790100/03	13.600 กก. 0.430 กก.
10	4"	เหล็กแผ่นหนา 5.27 มม. ถึง 6.77 มม. สังกะสี	730527/03-730677/03 790100/03	16.100 กก. 0.485 กก.
11	5"	เหล็กแผ่นหนา 5.73 มม. ถึง 7.37 มม. สังกะสี	730573/03-730737/03 790100/03	21.800 กก. 0.604 กก.
12	6"	เหล็กแผ่นหนา 6.22 มม. ถึง 8.00 มม. สังกะสี	730622/03-730800/03 790100/03	28.200 กก. 0.723 กก.
13	8"	เหล็กแผ่นหนา 7.16 มม. ถึง 9.20 มม. สังกะสี	730716/03-730920/03 790100/03	42.540 กก. 0.946 กก.

**หมายเหตุ**

ให้ผู้ส่งออกสำแดงในใบขนสินค้าขาออกและใบแนบใบขนสินค้าขาออกว่าเป็นท่อเหล็กชนิดใด ขนาดและความยาวเท่าใด