

สูตรมาตรฐานที่ 54/2527

ชนิดสินค้า

ท่อเหล็กอบสังกะสี

มาตรฐาน JIS G 3444 STK 41

ประกาศใช้ครั้งแรก

ตามประกาศกรมอุตสาหกรรมที่ 54/2527 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2527

ลำดับที่	ขนาดท่อเหล็ก	วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต	รหัสวัตถุดิบ/หน่วย	ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ต่อท่อเหล็กยาว 1 เมตร
		1. Hot rolled steel sheet in coil ประเภทพิกัด 73.08		
		2. Zinc ประเภทพิกัด 79.01		
1	1/2"	เหล็กแผ่นหนา 1.40 มม. ถึง 2.25 มม. สังกะสี	730140/03-730225/03 790100/03	0.902 กก. 0.0665 กก.
2	3/4"	เหล็กแผ่นหนา 1.75 มม. ถึง 2.59 มม. สังกะสี	730175/03-730259/03 790100/03	1.325 กก. 0.0835 กก.
3	1"	เหล็กแผ่นหนา 2.01 มม. ถึง 2.59 มม. สังกะสี	730201/03-730259/03 790100/03	1.800 กก. 0.106 กก.
4	1 1/4"	เหล็กแผ่นหนา 2.01 มม. ถึง 3.15 มม. สังกะสี	730201/03-730315/03 790100/03	2.525 กก. 0.1345 กก.
5	1 1/2"	เหล็กแผ่นหนา 1.75 มม. ถึง 3.60 มม. สังกะสี	730175/03-730360/03 790100/03	2.9275 กก. 0.1545 กก.
6	2"	เหล็กแผ่นหนา 2.01 มม. ถึง 4.50 มม. สังกะสี	730201/03-730450/03 790100/03	4.4633 กก. 0.1923 กก.
7	2 1/2"	เหล็กแผ่นหนา 2.45 มม. ถึง 4.50 มม. สังกะสี	730245/03-730450/03 790100/03	5.9933 กก. 0.2453 กก.
8	3"	เหล็กแผ่นหนา 2.45 มม. ถึง 4.50 มม. สังกะสี	730245/03-730450/03 790100/03	7.0433 กก. 0.2883 กก.
9	4"	เหล็กแผ่นหนา 2.80 มม. ถึง 5.62 มม. สังกะสี	730280/03-730562/03 790100/03	9.7633 กก. 0.328 กก.
10	4 1/2"	เหล็กแผ่นหนา 2.80 มม. ถึง 6.30 มม. สังกะสี	730280/03-730630/03 790100/03	11.450 กก. 0.3703 กก.
11	5"	เหล็กแผ่นหนา 3.15 มม. ถึง 6.75 มม. สังกะสี	730315/03-730675/03 790100/03	15.075 กก. 0.455 กก.
12	6"	เหล็กแผ่นหนา 3.94 มม. ถึง 7.88 มม. สังกะสี	730394/03-730788/03 790100/03	22.125 กก. 0.537 กก.